## Instrukcja konfiguracji aparatów marki Fanvil

- 1. W pierwszej kolejności, po podłączeniu aparatu do prądu oraz Internetu, musimy odczytać adres IP urządzenia. W aparatach stacjonarnych najczęściej można to zrobić poprzez wciśnięcie klawisza " 🖞 " informacja o systemie.
- 2. Uzyskany adres IP wpisujemy w pasek adresowy dowolnej przeglądarki internetowej. Wyświetli nam się okno, w którym musimy podać dane dostępowe do urządzenia, standardowo są to login: admin oraz hasło: admin.
- 3. Po udanym zalogowaniu naszym oczom ukaże się menu konfiguracyjne, w którym przechodzimy do zakładki **"Linia",** a następnie wybieramy linię którą mamy skonfigurować.

	Linia 1 Linia 2	Ustawienia wspólne		
› System				
> Sieć	Status linii Nazwa użytkownika	( <mark>Nieaktywny)</mark> login (auth ID)	Adres Serwera SIP Proxy Port Serwera SIP Proxy	sip.voipgliwice.pl/sip.telec 5060
> Linia	Nazwa wyświetlana Nazwa uwierzytelnienia	dowolna nazwa login (auth ID)	Outbound proxy adres Outbound proxy port	sip.voipgliwice.pl/sip.telec
› Opcje telefonu	Hasło uwierzytelnienia Aktywować	<ul><li>✓</li></ul>	Realm Attach to Line1	
› Książka telefoniczna	Opcje kodeków >>			
› Dziennik połączeń	Ustawienia zaawansowane >>	Zastosuj		
> Pomoc				

Teraz pozostaje uzupełnić wskazane pola odpowiednimi danymi, które możemy uzyskać po zalogowaniu do Panelu Klienta, w zakładce **"Wirtualna Centrala"-> "Konta SIP wewnętrzne"-> Ikona** koła zębatego przy wybranym koncie, które chcemy podłączyć pod aparat-> **"Ustawienia konta** SIP".

- 1. Nazwa użytkownika wpisujemy zawartość z pola "Login (Auth. ID)".
- 2. Nazwa wyświetlana dowolne oznaczenie, np. nazwa działu przedsiębiorstwa.
- 3. Nazwa uwierzytelnienia wpisujemy zawartość z pola "Login (Auth. ID)".
- 4. Hasło uwierzytelnienia wpisujemy zawartość z pola "Hasło".
- 5. Aktywować zaznaczamy checkbox.
- 6. Adres Serwera SIP Proxy wpisujemy wartość z pola "SIP Serwer".
- 7. Outbound proxy adres wpisujemy wartość z pola "Outbound Proxy".

Zatwierdzamy zmiany klikając "Zastosuj", po około minucie aparat powinien pobrać konfigurację i poprawnie zalogować się do centrali. Potwierdzeniem tego faktu będzie pojawienie się zielonej kropki obok danego konta wewnętrznego w zakładce "Wirtualna Centrala"-> "Konta SIP wewnętrzne".